

Irrigatori a turbina 8005



902600 8005 Settore variabile e cerchio intero
902610 8005 SS Settore variabile e cerchio intero con canotto inox

Irrigatori con meccanismo a turbina lubrificata ad acqua. Ideali per l'irrigazione di zone verdi pubbliche, terreni sportivi ed ogni altro impianto di grandi dimensioni.

Equipaggiati con coperchio in gomma di piccole dimensioni, sono anche dotati di un perno metallico interno "anti calcio" che protegge la parte superiore del canotto normalmente sottoposta agli urti.

Queste caratteristiche sono estremamente importanti per l'utilizzazione nei terreni sportivi mentre la funzione antivandalo "Memory Arc", che fa in modo che il getto ritorni sulla zona da irrigare nel caso che questo venga indirizzato in altre direzioni, è molto apprezzata per l'uso negli impianti pubblici. Un unico modello è in grado di funzionare sia a cerchio intero (corse di andata e ritorno) che a settore variabile.

La regolazione del settore (da 50° a 360°) è facile e veloce e si esegue dall'alto con un comune cacciavite piatto.

E' possibile regolare in modo indipendente sia il punto di inversione di destra che quello di sinistra in modo da non dover svitare l'irrigatore dal raccordo per aggiustarne la direzione.

I bocchigli, con angolo di traiettoria di 25°, sono dotati di tre fori di uscita per una precipitazione ottimale anche nelle zone più vicine e più lontane dall'irrigatore.

L' inserimento ed estrazione del bocchiglio e del filtro sono facili e permettono una rapida manutenzione.

La guarnizione autopulente "Wiper Seal" e la potente molla in acciaio inox impediscono al canotto dell'irrigatore di restare bloccato in posizione elevata. La valvola di ritegno SAM (Seal A Matic) di serie evita il ruscellamento degli irrigatori posti nei punti più bassi dell'impianto.

Caratteristiche

- Irrigatore a settore variabile e cerchio intero
- Settore regolabile da 50° a 360° dall'alto con un semplice cacciavite
- Bocchigli intercambiabili di corredo
- Altezza di sollevamento di 12,7 cm dal centro del bocchiglio al coperchio del corpo.
- Valvola di ritegno SAM incorporata (sopporta fino a 3,1 mt di colonna d'acqua)
- Coperchio in gomma antiurto di colore verde
- Perno metallico interno "anti calcio" che protegge il canotto dagli urti
- Meccanismo a turbina lubrificata ad acqua
- Guarnizione autopulente: pulisce il canotto al rientro, impedisce perdite durante, il sollevamento
- Attacco filettato 1" F
- Statore autoregolante che evita interventi manuali in caso di sostituzione del bocchiglio.
- Angolo di traiettoria 25°
- Avanzamento consigliato con aria calma: Quadrato 50% del diametro Triangolo 50% del diametro
- Autorizzato dalla Federazione Francese di Football per l'installazione all'interno del terreno di gioco.

Dimensioni

- Altezza 25,7 cm
- Superficie visibile 4,8 cm

982806 SOD-CUP 8005 Contenitore portazolla

Accessorio indispensabile per l'installazione in pieno campo degli irrigatori dinamici 8005. La profondità del contenitore e il materiale utilizzato garantiscono le migliori condizioni di vita per la zolla di prato contenuta. Di semplice installazione consente la totale mimetizzazione dell'irrigatore.



8005
Avanzamento Δ 50% del diametro 25°

	Pressione Bar	Raggio (m)	Portata (l/min)	Portata (m3/h)
04 ●	3,5	11,9	14,3	0,86
	4,5	11,9	16,7	1,00
	5,5	11,9	18,8	1,13
06 ●	3,5	13,7	21,3	1,28
	4,5	13,7	24,2	1,45
	5,5	13,7	27,0	1,62
08 ●	3,5	14,9	26,5	1,59
	4,5	14,9	32,0	1,92
	5,5	14,9	37,5	2,25
10 ●	3,5	16,1	35,0	2,10
	4,5	16,5	40,0	2,40
	5,5	16,8	45,0	2,70
12 ●	3,5	17,5	42,0	2,52
	4,5	18,0	47,8	2,87
	5,5	18,5	53,8	3,23
14 ●	6,0	18,6	55,0	3,30
	3,5	18,0	48,2	2,89
	4,5	18,9	56,2	3,37
16 ●	5,5	19,2	62,0	3,72
	6,0	19,6	66,0	3,96
	3,5	18,7	51,7	3,28
18 ●	4,5	20,1	62,9	3,77
	5,5	20,4	73,4	4,22
	6,0	20,9	74,2	4,45
20 ●	3,5	19,2	61,5	3,69
	4,5	20,1	70,4	4,22
	5,5	21,0	79,0	4,74
22 ●	6,0	21,5	82,5	4,95
	3,5	19,9	70,9	4,25
	4,5	21,1	79,8	4,79
24 ●	5,5	21,6	90,4	5,42
	6,9	22,9	101,5	6,09
	3,5	20,0	84,8	5,08
26 ●	4,5	22,0	91,9	5,51
	5,5	22,8	103,2	6,19
	6,9	23,5	116,2	6,97
●	3,5	19,3	85,2	5,11
	4,5	22,0	93,0	5,88
	5,5	23,5	110,4	6,62
●	6,9	24,1	124,2	7,45
	3,5	20,0	92,9	5,57
	4,5	22,6	107,0	6,42
●	5,5	24,1	119,0	7,14
	6,9	24,7	137,4	8,24

