



**del taglia**<sup>®</sup>  
[www.dti.it](http://www.dti.it)

LISTINO PREZZI 44



## GRUPPO MOBILE DI CLIMATIZZAZIONE



807555

**GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE** di grande efficienza in grado di nebulizzare l'acqua in goccioline di 10 micron di diametro grazie ad una pompa a pistoni da 0,5 l/min con pressione di 70 bar. Il gruppo composto da ventilatore oscillante a 3 velocit , serbatoio di 40 l di acqua per un'autonomia di 5 ore con timer al 50%, timer digitale integrato con sensore mancanza acqua, anello con 6 ugelli 15, ruote con blocco di sicurezza, protezione termica sulla pompa. Assorbimento elettrico: 230 V - 50 Hz - 390 Watt - 1,53 A

<b>807555</b>	<b>GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE</b>	<b>E SOFFIO</b>	2.327,00	C20
---------------	-----------------------------------	-----------------	----------	-----

## KIT VENTO ECO

**KIT VENTO ECO** Sistema completo di ventilatori ad alta efficienza da 46 cm di diametro - capacit aria 12000 mc/h, movimento oscillante 60°, completi di anello con 6 ugelli - staffa a muro - 1 gruppo pompa pressione 60 Bar - testata a 2 pistoni in ceramica - sistema filtro acqua pulibile integrato - valvola di bypass - pressostato bypass per mancanza acqua - timer digitale integrato (pausa/lavoro), funzione manuale e automatica, con programmazione per 24h) - protezione termica contro sovraccarico corrente - telaio in lamiera zincata con coperchio in materiale plastico sistema anti goccia - tubazione alta pressione in polyammide in rotolo - ugelli fattore di portata 15 (0,042 L/min) - supporti per tubo tappi esclusione ugelli - tappo fine linea.

**NUOVO**



807528

<b>807528</b>	<b>KIT VENTO ECO 202</b> - Pompa 0,5 L/min - 200 W - 2 ventilatori 125 W - 25 m di tubazione - 20 pressacavi INOX 4 tappi - 1 raccordo rapido a TEE	<b>KV-ECO 202</b>	2.260,00	C20
---------------	---	-------------------	----------	-----

<b>807529</b>	<b>KIT VENTO ECO 402</b> - Pompa 0,9 L/min - 200 W - 4 ventilatori 125 W - 50 m di tubazione - 40 pressacavi INOX - 8 tappi - 3 raccordi rapido a TEE	<b>KV-ECO 402</b>	3.388,00	C20
---------------	---	-------------------	----------	-----

## KIT VENTO PRO

**KIT VENTO PRO** Sistema completo di ventilatori ad alta efficienza da 46 cm di diametro - capacit aria 12000 mc/h, movimento oscillante 60°, completi di anello con 6 ugelli - staffa a muro - 1 gruppo pompa pressione 60 Bar - testata a 2 pistoni in ceramica - valvola di bypass pressostato bypass per mancanza acqua - quadro elettrico completo di interruttore termico on/off - teleruttore e temporizzatore per comando elettrovalvola di depressurizzazione linea - predisposizione per collegamento dispositivi esterni - ventola di raffreddamento - elettrovalvola alta pressione per depressurizzazione linea che si attiva solo in presenza di un comando remoto collegato - telaio in lamiera zincata con coperchio in acciaio INOX sistema anti goccia - tubazione alta pressione in polyammide in rotolo - ugelli fattore di portata 15 (0,042 L/min) - supporti per tubo tappi esclusione ugelli - tappo fine linea.



807522

<b>807522</b>	<b>KIT VENTO PRO 602</b> - Pompa 1 L/min - 700 W - 2 ventilatori 125 W - 25 m di tubazione - 20 pressacavi INOX - 1 raccordo rapido a TEE	<b>KV-PRO 602</b>	2.986,00	C20
---------------	---	-------------------	----------	-----

<b>807524</b>	<b>KIT VENTO PRO 604</b> - Pompa 1 L/min - 700 W - 4 ventilatori 125 W - 50 m di tubazione - 40 pressacavi INOX - 3 raccordi rapidi a TEE	<b>KV-PRO 604</b>	4.134,00	C20
---------------	---	-------------------	----------	-----

<b>807525</b>	<b>KIT VENTO PRO 606</b> - Pompa 2 L/min - 720 W - 6 ventilatori 125 W - 75 m di tubazione - 65 pressacavi INOX - 5 raccordi rapidi a TEE	<b>KV-PRO 606</b>	5.304,00	C20
---------------	---	-------------------	----------	-----

## KIT LINEA ECO

**KIT LINEA ECO** Sistema completo di climatizzazione in linea - 1 gruppo pompa pressione 60 Bar - testata a 2 pistoni in ceramica - sistema filtro acqua pulibile integrato - valvola di bypass - pressostato bypass per mancanza acqua - timer digitale integrato (pausa/lavoro) - funzione manuale e automatica, con programmazione per 24h) - protezione termica contro sovraccarico corrente - telaio in lamiera zincata con coperchio in materiale plastico sistema anti goccia - tubazione alta pressione in polyammide in rotolo - ugelli fattore di portata 15 (0,042 L/min) supporti per tubotappi esclusione ugelli - tappo fine linea.

**NUOVO**



807910

<b>807910</b>	<b>KIT LINEA ECO 20 - 20 ugelli</b> - 19 barre da 75 cm - 25 mt linea fog in rotoli - 55 pressacavi 19 raccordi - 1 tappo fine linea - Pompa 0,9 L/min - 200 W	<b>KL-ECO-20</b>	1.514,00	C20
---------------	--	------------------	----------	-----

<b>807911</b>	<b>KIT LINEA ECO 40 - 40 ugelli</b> - 39 barre da 75 cm - 25 mt linea fog in rotoli - 95 pressacavi 39 raccordi - 1 tappo fine linea - Pompa 3 L/min - 750 W	<b>KL-ECO-40</b>	2.542,00	C20
---------------	--	------------------	----------	-----

<b>807912</b>	<b>KIT LINEA ECO 60 - 60 ugelli</b> - 59 barre da 75 cm - 25 mt linea fog in rotoli - 135 pressacavi 59 raccordi - 1 tappo fine linea - Pompa 3 L/min - 750 W	<b>KL-ECO-60</b>	2.971,00	C20
---------------	---	------------------	----------	-----

## KIT LINEA PRO

**KIT LINEA PRO** Sistema completo di climatizzazione in linea - 1 gruppo pompa pressione 60 Bar - testata a 3 pistoni in ceramica - valvola di bypass pressostato bypass per mancanza acqua - quadro elettrico completo di interruttore termico on/off - teleruttore e temporizzatore per comando elettrovalvola di depressurizzazione linea - predisposizione per collegamento dispositivi esterni - ventola di raffreddamento - elettrovalvola alta pressione per depressurizzazione linea che si attiva solo in presenza di un comando remoto collegato - telaio in lamiera zincata con coperchio in acciaio INOX - sistema anti goccia - tubazione alta pressione in polyammide in rotolo - ugelli fattore di portata 15 (0,042 L/min) - supporti per tubo tappi esclusione ugelli - tappo fine linea.



807512

<b>807510</b>	<b>KIT LINEA PRO 15 - 15 ugelli</b> - 14 barre da 75 cm - 25 mt linea fog in rotoli - 45 pressacavi 14 raccordi - 1 tappo fine linea - Pompa 1 L/min - 720 W	<b>KL-PRO-15</b>	2.122,00	C20
---------------	--	------------------	----------	-----

<b>807512</b>	<b>KIT LINEA PRO 25 - 25 ugelli</b> - 24 barre da 75 cm - 25 mt linea fog in rotoli - 65 pressacavi 24 raccordi - 1 tappo fine linea - Pompa 1 L/min - 720 W	<b>KL-PRO-25</b>	2.343,00	C20
---------------	--	------------------	----------	-----

<b>807514</b>	<b>KIT LINEA PRO 50 - 50 ugelli</b> - 49 barre da 75 cm - 25 mt linea fog in rotoli - 115 pressacavi 49 raccordi - 1 tappo fine linea - Pompa 2 L/min - 950 W	<b>KL-PRO-50</b>	2.893,00	C20
---------------	---	------------------	----------	-----

<b>807516</b>	<b>KIT LINEA PRO 75 - 75 ugelli</b> - 74 barre da 75 cm - 25 mt linea fog in rotoli - 165 pressacavi 74 raccordi barra - 1 tappo fine linea - Pompa 4 L/min - 700 W	<b>KL-PRO-75</b>	3.446,00	C20
---------------	---	------------------	----------	-----



# CLIMATIZZAZIONE

Codice Articolo

Modello

prezzo Cat

**NUOVO**

808140



## UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE A 360°

808140	<b>UNITA DI CLIMATIZZAZIONE</b> completa di base di supporto e doppio stelo da 110 cm con corona a 6 nebulizzatori foro 0,15mm - potenza 96 W, 230 volt 50hz	<b>MIST-FAN-360</b>	545,00	C20
--------	--	---------------------	--------	-----

## UNITA' DI CONTROLLO ELETTRONICHE



807632

807631	<b>TERMOSTATO CON SONDA</b> per l'accensione dell'impianto al raggiungimento di un livello prestabilito di umidità	<b>TERM-SOND</b>	437,00	C20
--------	--	------------------	--------	-----

807632	<b>TEMPORIZZATORE CICLICO</b> Permette il funzionamento ad intermittenza, regolazione separate per il tempo di pausa e lavoro, 220V e 8 Amp resistivi.	<b>TEM-CICL</b>	316,00	C20
--------	--	-----------------	--------	-----

## DOSATORE PER AROMI

807702



807702	<b>KIT DOSATORE PER AROMI</b> per la diffusione di essenze o prodotti chimici Pompa dosatrice elettromagnetica analogica con regolazione manuale con la portata da 0 a 100% Completa di valvola a sfera di spurgo - Alimentazione 230V - IP65	<b>IT-AROMI</b>	470,00	C20
--------	---	-----------------	--------	-----

807704	<b>EUCALIPTO ESSENZA</b> essenze profumate flacone 10l	<b>ES-EUCAL</b>	107,00	C20
--------	--	-----------------	--------	-----

807710	<b>LAVANDA ESSENZA</b> essenze profumate flacone 10l	<b>ES-LAVAN</b>	107,00	C20
--------	--	-----------------	--------	-----

## UNITA' DI FILTRAGGIO E DISINFEZIONE ACQUA

807688



807682	<b>KIT FILTRO 7</b> - Attacchi G 3/4 FF e nipplo MM - chiave di serraggio - cartucce 5 MICRON	<b>KIT-FIL-07</b>	61,00	C20
--------	---	-------------------	-------	-----

807658	<b>CARTUCCIA FILTRO 7</b> - Carboni attivi	<b>C-FIL-07</b>	8,70	C20
--------	--	-----------------	------	-----

807688	<b>KIT FILTRO 10</b> - Attacchi G 3/4 FF e nipplo MM - doppia cartuccia 5 MICRON	<b>KIT-FIL-10</b>	305,00	C20
--------	--	-------------------	--------	-----

807692	<b>CARTUCCIA FILTRO 10</b> - Carboni attivi	<b>C-FIL-10</b>	5,00	C20
--------	---	-----------------	------	-----

807682



807755	<b>DEBATTERIZZATORE RAGGI UV</b>	<b>FOG-UV</b>	1.117,00	C20
--------	----------------------------------	---------------	----------	-----

Involucro esterno acciaio inox, pressione massima 6 bar alimentazione 230V - 50 Hz, attacchi ingresso e uscita 1/2" M da installarsi tra il filtro e il gruppo di pressurizzazione

807755

## UGELLI IN OTTONE

**UGELLI CORPO IN OTTONE**, cono inox, molla inox, con filetto 10/24 UNC/2A, per gruppi Fog 60 Bar

807643	<b>2 UGELLI</b> portata 4,9 l/h	<b>UGE-02</b>	6,30	C20
--------	---------------------------------	---------------	------	-----

807644	<b>3 UGELLI</b> portata 7,8 l/h	<b>UGE-03</b>	4,80	C20
--------	---------------------------------	---------------	------	-----

807647	<b>4 UGELLI</b> portata 9,5 l/h	<b>UGE-04</b>	3,60	C20
--------	---------------------------------	---------------	------	-----

807643



### UGELLI IN OTTONE CON ANTIGOCCIA

Corpo in ottone, cono inox, molla inox, con filetto 10/24 UNC/2A, per gruppi Fog 60 Bar

807633	<b>15 UGELLO + ANTIGOCCIA</b> portata 2,9 l/h	<b>U-AG-01</b>	12,60	C20
--------	---	----------------	-------	-----

807634	<b>20 UGELLO + ANTIGOCCIA</b> portata 4,8 l/h	<b>U-AG-02</b>	8,50	C20
--------	---	----------------	------	-----

807635	<b>30 UGELLO + ANTIGOCCIA</b> portata 7,9 l/h	<b>U-AG-03</b>	6,30	C20
--------	---	----------------	------	-----

807636	<b>40 UGELLO + ANTIGOCCIA</b> portata 9,9 l/h	<b>U-AG-04</b>	5,60	C20
--------	---	----------------	------	-----

807637	<b>50 UGELLO + ANTIGOCCIA</b> portata 13,08 l/h	<b>U-AG-05</b>	5,60	C20
--------	---	----------------	------	-----

807638	<b>60 UGELLO + ANTIGOCCIA</b> portata 17,16 l/h	<b>U-AG-06</b>	5,60	C20
--------	---	----------------	------	-----

807639	<b>80 UGELLO + ANTIGOCCIA</b> portata 23,34 l/h	<b>U-AG-08</b>	5,60	C20
--------	---	----------------	------	-----

807642	<b>100 UGELLO + ANTIGOCCIA</b> portata 30,18 l/h	<b>U-AG-10</b>	5,60	C20
--------	--	----------------	------	-----

807633



## LINEA ALTA PRESSIONE IN POLYAMIDE 9,5 mm

807557	<b>TUBO POLYAMIDE ROTOLO 100 M</b>	<b>PR-100</b>	305,00	C20
--------	------------------------------------	---------------	--------	-----

Nero fl 9,5x5 pressione scoppio 23°C - 120 Bar, viene venduto in rotoli da 100 m

807558	<b>TUBO POLYAMIDE ROTOLO 25 M</b>	<b>PR-25</b>	76,00	C20
--------	-----------------------------------	--------------	-------	-----

Nero fl 9,5x5 pressione scoppio 23°C - 120 Bar, viene venduto in rotoli da 25 m

807559	<b>TUBO POLYAMIDE VERGA DA 75 CM</b>	<b>PV-075</b>	2,90	C20
--------	--------------------------------------	---------------	------	-----

Nero fl 9,5x5 pressione scoppio 23°C - 120 Bar, prezzo per verga da 75 cm.

807560	<b>RACCORDO PORTAUGELLO</b>	<b>RPU-10</b>	10,50	C20
--------	-----------------------------	---------------	-------	-----

Raccordo ad innesto rapido in ottone, per tubo fl 9,5x5 mm, filetto 10/24 UNC/2A.

807561	<b>RACCORDO PORTAUGELLO 2 FORI 120°</b>	<b>RPU-20</b>	11,90	C20
--------	---	---------------	-------	-----

Raccordo ad innesto rapido in ottone, porta due ugelli 120°, per tubo fl 9,5x5 mm filetto 10/24 UNC/2A.

807562	<b>RACCORDO UNIONE</b>	<b>RUT-20</b>	8,70	C20
--------	------------------------	---------------	------	-----

807563	<b>RACCORDO TEE</b>	<b>RTE-30</b>	22,10	C20
--------	---------------------	---------------	-------	-----

807564	<b>RACCORDO GOMITO</b>	<b>RG-400</b>	17,60	C20
--------	------------------------	---------------	-------	-----

807565	<b>RACCORDO PARTENZA</b> Raccordo ad innesto rapido filettato in ottone per tubo 9,5 mm x 1/4" D3 M	<b>RP-500</b>	7,40	C20
--------	---	---------------	------	-----

807566	<b>RACCORDO A CROCE</b> Raccordo ad innesto rapido in ottone con OR in viton	<b>RC-600</b>	43,40	C20
--------	--	---------------	-------	-----

807567	<b>RACCORDO FINE LINEA</b> Raccordo ad innesto rapido 9,5 mm x 10/24 UNC/2A	<b>RFL-60</b>	7,70	C20
--------	---	---------------	------	-----

807568	<b>CLUSTER 6</b>	<b>CL-06</b>	35,20	C20
--------	------------------	--------------	-------	-----

Raccordo per 6 ugelli 10/24UNC/2A per tubo 9,5 mm, connessione rapida, da installare a fine linea

807569	<b>TAPPO PER RACCORDO RAPIDO</b>	<b>TRR-70</b>	3,40	C20
--------	----------------------------------	---------------	------	-----

807570	<b>SUPPORTO INOX - GOMMA PORTATUBO</b> 9,5 mm	<b>SIT-30</b>	1,10	C20
--------	---	---------------	------	-----

Materiale inox gomma per fissaggio tubo poliammide fino a 9,5 mm

807571	<b>VALVOLA A SFERA PER TUBO POLIAMMIDE</b> Rubinetto chiusura per intercettazione linea 70 Bar	<b>VSF-14</b>	42,00	C20
--------	--	---------------	-------	-----

807572	<b>PINZA TRONCATUBO</b> Idonea per tagliare il tubo in poliammide	<b>PTT-10</b>	21,30	C20
--------	---	---------------	-------	-----

CLIMATIZZAZIONE

del taglia



**del taglia**<sup>®</sup>  
[www.dti.it](http://www.dti.it)

LISTINO PREZZI 44

DEL TAGLIA S.P.A.  
Viale dell'Arte della Paglia, 101 - 50058 Signa (FI)  
Tel : +39 055 8736611 Fax : +39 055 8735174  
[www.dti.it](http://www.dti.it) - [info@dti.it](mailto:info@dti.it)