

ALA GOCCOLANTE SERIE XF

L'ala gocciolante autocompensante più flessibile e resistente allo strozzamento

- Progettata per l'irrigazione di tappezzanti, piante fitte, siepi, alberi ed altro
- Tubazione extra flessibile per un'installazione semplice e veloce
- Design del gocciolatore brevettato che offre una maggiore affidabilità
- Più diramazioni rispetto alla concorrenza con meno componenti

CARATTERISTICHE

• Facile da installare

- Il materiale esclusivo offre una flessibilità ed una resistenza allo strozzamento decisamente maggiori, consentendo curve strette con meno gomiti e meno astine reggitubo, rendendo l'installazione più facile e più veloce
- Il tubo si srotola facilmente, consentendo una semplice stesura, senza alcun nodo o attorcigliamento
- Le possibilità di scelta della spaziatura e della lunghezza del rotolo consentono una grande flessibilità nella progettazione per un'ampia varietà di applicazioni
- Accetta i raccordi per ali gocciolanti XF e i raccordi da 17 mm
- Utilizzare una valvola di sfianto in caso di installazione interrata

• Durevole

- 1,2 mm. La migliore resistenza meccanica, allo schiacciamento ed alla rottura
- Tubazione a doppio strato (marrone su nero) che fornisce una resistenza eccezionale agli agenti chimici, alle radiazioni UV ed alla formazione di alghe

• Affidabile

- Il design dell'ala gocciolante autocompensante fornisce una portata costante sull'intera lunghezza del tubo assicurando una maggiore uniformità di irrigazione, indipendentemente dai dislivelli
- Il gocciolatore XF è autopulente. Esso è dotato di una membrana galleggiante che si pulisce automaticamente in modo continuo durante ciascun ciclo di irrigazione

DIMENSIONI

Diametro esterno: 16,1 mm
Diametro interno: 13,6 mm
Spessore: 1,2 mm
Spaziatura: 33, 40 e 50 cm

MODELLI

XFD2333200: spaziatura tra i gocciolatori di 33 cm e lunghezza rotolo di 200 m.
XFD2350200: spaziatura tra i gocciolatori di 50 cm e lunghezza rotolo di 200 m.
XFD2333100: spaziatura tra i gocciolatori di 33 cm e lunghezza rotolo di 100 m.
XFD2340100: spaziatura tra i gocciolatori di 40 cm e lunghezza rotolo di 100 m.
XFD2350100: spaziatura tra i gocciolatori di 50 cm e lunghezza rotolo di 100 m.
XFD233350: spaziatura tra i gocciolatori di 33 cm e lunghezza rotolo di 50 m.
XFD234050: spaziatura tra i gocciolatori di 40 cm e lunghezza rotolo di 50 m.



XFD233325: spaziatura tra i gocciolatori di 33 cm e lunghezza rotolo di 25 m.

XFD1600: tubo per microirrigazione marrone, rotolo da 100 m

XFD160050: tubo per microirrigazione marrone, rotolo da 50 m

XFD160025: tubo per microirrigazione marrone, rotolo da 25 m

ACCESSORI

Raccordi per ala gocciolante XF (pagina 3)



Lunghezza laterale massima (Metri)	
Pressione di ingresso Bar	Lunghezza laterale massima (Metri) Spaziatura 33 cm
	Portata nominale (l/h)
	2,3
1,0	66
1,7	90
2,4	111
3,1	126
3,8	138

Lunghezza laterale massima (Metri)	
Pressione di ingresso Bar	Lunghezza laterale massima (Metri) Spaziatura 40 cm
	Portata nominale (l/h)
	2,3
1,0	109
1,7	140
2,4	160
3,1	179
3,8	195

Lunghezza laterale massima (Metri)	
Pressione di ingresso Bar	Lunghezza laterale massima (Metri) Spaziatura 50 cm
	Portata nominale (l/h)
	2,3
1,0	90
1,7	114
2,4	135
3,1	150
3,8	162

SPECIFICHE

Pressione: da 0,59 a 4,14 bar

Portata: 2,3 l/h

Temperatura: Acqua: fino a 38° C

Ambiente: fino a 52° C