

SERIE X CZ-075 PRF, X CZ-100-PRF

kit di controllo di zona da 3/4" e 1"

- I kit di controllo di zona forniscono tutti i componenti necessari per il controllo della portata, della pressione ed il filtraggio per una zona a microirrigazione.
- Questi pratici kit, collegati a programmatori per l'irrigazione (alimentati a batteria o a 230V), permettono il controllo automatico di una zona con ala gocciolante.
- Novità! Questi kit di controllo di zona sono ora disponibili con il solenoide bistabile pre-installato per funzionare con programmatori a batteria.

CARATTERISTICHE

• Facile da installare

- Il kit comprende una valvola, un regolatore di pressione e un filtro RBY.
- Il kit di controllo di zona è il più semplice sul mercato con pochi componenti per una facile installazione e una manutenzione minima.
- Kit più corti con pochi elementi che permettono di essere installati in numero maggiore nello stesso pozzetto per valvole.

• Affidabile

- Il Kit di controllo di zona più affidabile sul mercato con Valvola a Bassa Portata o Valvola DV, entrambe ampiamente collaudate, e poche connessioni filettate che riducono il rischio di perdite sia al momento dell'installazione che durante la durata dell'impianto.

SPECIFICHE

Pressione: da 1,4 a 10,3 bar
Portata
Kit da 3/4" : da 45,4 a 1136 litri/ora;
0,01 a 0,32 l/s
Kit da 1" : da 681 a 3407 litri/ora;
0,19 a 0,95 litri/sec
Filtro: 75 micron
Regolatore di pressione: 2,0 bar (3/4")
o 2,8 bar (1")

MODELLI

X CZ-075 PRF: Valvola a bassa portata da 3/4" + Filtro regolatore di pressione RBY da 3/4"

ICZ-075-TBOS: Valvola DV da 1" + Filtro regolatore di pressione RBY da 1"

IXZ-100-TBOS: Valvola a bassa portata da 3/4" con solenoide bistabile + Filtro regolatore di pressione RBY da 3/4"

X CZ-100-9V-PRF: Valvola DV da 1" con solenoide bistabile + Filtro regolatore di pressione RBY da 1"



ICZ-075-TBOS



IXZ-100-TBOS